

Fond dur premium

PALL-X 325

Fond dur aqueux, mono composant, également pour parquets à fort pouvoir absorbant. Minimise l'encollage latéral

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ Parquet sur sol chauffant

**LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :**

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Aspect uniforme
- ▶ Réchauffage moyen du bois
- ▶ Réduit l'encollage latéral
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- ▶ Vitricateur en phase aqueuse, teneur en solvant inférieure à 5%.
- ▶ EMI CODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 12a / Respectueux de l'environnement, car faible en polluants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	5 l
Tenue en stock	au moins 12 mois
Couleur	
Consommation	env. 100 ml/m ²
Surface traitée	env. 10 m ² /litre
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Recouvrable et laquable	après env. 2 Heures*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avant application du fond dur, le sol en bois doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C). Transvaser ensuite le contenu dans un SEAU POUR Vitricateur PALLMAN propre.
2. Appliquer 1 couche de Fond dur PALL-X 325 sur le support - régulièrement et à saturation - avec le ROULEAU PALLMANN Universel 11MM/25CM (pour Vitricateur aqueux).
3. La surface traitée avec le fond dur pourra être vitrifiée après env. 2 heures.
4. Le fond dur doit être recouvert par le Vitricateur dans un intervalle de 24 heures.
5. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65>
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de Vitrificateur/jour.
- ▶ Ne pas poncer le Fond dur.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

Mesures préventives

Une mesure préventive pour éviter l'adhésion de la saleté et de l'humidité est l'installation de dispositifs d'entrée appropriés et suffisants (plus d'informations sur les sites suivants : www.storax.nl ou www.coral.nl).

Sous les tables, les chaises et les chaises de bureau, Pallmann recommande l'utilisation de capuchons, de patins ou de roulettes adaptés qui empêchent les rayures (plus d'informations sur les sites suivants : www.scratchnomore.nl ou www.floorfriendly.nl).

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 5%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Conserver hors de portée des enfants. Il est obligatoire d'utiliser un filtre combiné et lunettes de protection pendant les opérations de pulvérisation. Il est obligatoire d'utiliser un filtre à poussière pendant les travaux de ponçage. Pendant la mise en œuvre, une bonne aération des locaux sont recommandées. Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation. Après contact avec les yeux ou la peau: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Contient: Isothiazolinones. Informations pour les allergiques: +49 (0) 931 27964-0 (Allemagne).

ELIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.