

Fixateur antiglisse extra

UZIN U 2100

Dispersion antidérapante pour dalles tapis avec dossier non tissé stable

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Dalles de revêtement de sol textiles avec dossier non tissé stable
- Revêtement de sol textile antistatique

ADAPTÉE POUR / SUR :

- Supports non absorbants ou à faible taux d'absorption (comme entre autres chape, béton, aluminium, panneaux agglomérés, linoléum, sols PVC, planchers techniques)
- Sols avec chauffage à eau chaude intégré
- Sollicitation de roues pivotantes selon EN 12529
- Convient pour un nettoyage par injection-extraction selon RAL 991 A2
- Charges normales en projet



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN U 2100 antiglisse extra est un liquide en dispersion prêt à l'emploi, à très faibles émissions et sans solvant. Une fois sec, le film est auto-adhésif de façon à assurer un effet antidérapant puissant et permanent. La dépose ultérieure de ces revêtements de sol peut se faire de façon aisée.

- Consommation très réduite
- Séchage rapide et effet antidérapant permanent avec résistance accrue
- Antistatique
- Le revêtement peut s'enlever et être réinstallé

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Conditionnement	Cube 10 kg - Seau 10 kg - Fût 200
Tenue en stock	Au moins 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc
Couleur à l'état sec	transparent
Consommation	50 – 100 g/m ² en fonction du type du support) Ne jamais appliquer au-delà de 100 g/m ²
Temps de séchage	30 - 60 minutes* en fonction du type du support, de la température et du taux d'humidité de l'air ambiant). Très bien laisser sécher U 2100
Temps de gommage	30 - 60 minutes*
Temps d'application	env. 48 heures*
Densité	1,04 kg/l
Temp. de mise en oeuvre	Min. 15 °C au sol
Résist. mécaniquement	Immédiatement après la pose des dalles

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être propre, plane, sec en permanence et résistant aux charges prévues. Si nécessaire primariser et égaliser la surface avec les produits appropriés de la gamme UZIN. Primariser les surfaces très absorbantes avec UZIN PE 360 + *. Enlever complètement ou poncer les résidus de ragréages et d'adhésifs, passer l'aspirateur et primariser. Ensuite égaliser avec un ragréage UZIN approprié. Des revêtements existants linoléum ou PVC doivent être nettoyés avec UZIN Cleaner*. UZIN U 2100 convient également aux supports bois (parquets). Toujours enlever les couches d'huile ou de cire. Si UZIN U 2100 doit pouvoir être enlevé, le sol en bois doit être fini avec une couche fermée appropriée de peinture ou de vernis, résistante au trempage et au récupage avec UZIN Cleaner *, ainsi qu'au rinçage à l'eau

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE:

1. Laisser acclimater l'emballage avant la mise en œuvre ; secouer vigoureusement.
2. Verser l'UZIN U 2100 dans un bac à peinture rectangulaire. Tremper le rouleau en mousse fine dans le produit et éliminer l'excédent de l'U 2100 en passant le rouleau le long des cannelures des parois intérieures du bac.
3. Appliquer un film uniforme et couvrant sur le support. Respecter le temps d'attente avant de poser les dalles de moquette. Vérifier avec les doigts si la couche antidérapante est suffisamment sèche. En le touchant fermement des doigts, aucun transfert du film antidérapant aux doigts ne peut se faire. Si les dalles sont posées trop tôt, l'adhérence obtenue est définitive et ne permet plus l'enlèvement des dalles.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- ▶ Tenue en stock au 12 mois, au frais, en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à -16 °C. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater le matériel à la température ambiante.
- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25 °C et une humidité relative de l'air en-dessous de 75 %. Température du sol min. 15 °C. Température des pièces à traiter : min. 15 °C.
- ▶ Ne pas diluer UZIN U 2100 .
- ▶ UZIN U 2100 n'absorbe pas les changements dimensionnels des dalles.
- ▶ Convient pour un nettoyage selon la méthode d'injection-extraction.
- ▶ Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau tiède.
- ▶ Essayer d'enlever avec précaution les éventuelles taches au moyen de UZIN Cleaner*.

- ▶ Si une pose conductrice est souhaitée, Il faut ajouter à l'U 2100 35% d'UZIN PE 262 L *. Bien mélanger l'ensemble avant d'appliquer. Appliquer comme l'UZIN U 2100. L'adjonction rend la viscosité du mélange plus élevée, et donc plus épaisse. Il est important de porter le plus grand soin à son bon étalement. Appliquer un film aussi finement que possible en réalisant un bon recouvrement en pleine surface.
- ▶ Attention : UZIN U 2100 adhère bien au support. Si UZIN U 2100 est appliqué sur un support existant qui doit pouvoir être remis ultérieurement dans son état d'origine, un test doit être effectué au préalable avec le produit de nettoyage UZIN Cleaner *. Essayer de retirer le film d'UZIN U 2100 soigneusement sans nuire au revêtement.
- ▶ Appliqué en-dessous d'un revêtement antistatique, U 2100 assure une résistance transversale totale de 6-8 x 108 Ohm selon DIN 54 345
- ▶ Respecter les règles générales du métier et les règlements techniques généraux pour la pose de revêtements de sol souples. Suivez les fiches produits UZIN des produits utilisés ainsi que les recommandations du fabricant de revêtement de sol.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient: Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.