

Antidérapant

UZIN U 1000

Dispersion antidérapante pour dalles tapis amovibles

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ pour dalles plombantes amovibles avec dos bitume, PVC ou PUR
- ▶ pour dalles plombantes amovibles antistatiques
- ▶ sur dossier PVC et dossier en mousse PVC (sur support égalisé)
- ▶ sur dossier non tissé en polyester et polypropylène

ADAPTÉ POUR / SUR

- ▶ Supports plans absorbants ou non absorbants (par ex. chape, béton, métal ou bois)
- ▶ Sols finis (par exemple linoléum ou PVC)
- ▶ Faux planchers ou planchers techniques (planchers creux ou planchers en panneaux)
- ▶ les sols avec chauffage intégré (eau chaude)
- ▶ les sollicitations des sièges à roulettes conformes à la norme EN 12 529



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN U 1000 est un liquide en dispersion spéciale pour primer de façon antidérapante des dalles de revêtement de sol textiles plombantes amovibles. En séchant le produit forme un film transparent et caoutchouteux qui empêche le glissement des dalles plombantes amovibles. Une fois sec, le film est auto-adhésif de façon à assurer un effet antidérapant permanent. Même en cas de dépose et de repositionnement à plusieurs reprises des dalles tapis, l'effet antidérapant demeure. En raison de sa résistance élevée aux plastifiants, UZIN U 1000 peut également être utilisé pour presque toutes les dalles tapis avec un dos PVC. Pour utilisation en intérieur.

- ▶ Consommation réduite
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Antistatique

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Conditionnement	Cube 10 kg - Bidon 10 kg - Fût 200
Tenue en stock	Au moins 12 mois
Couleur à l'état liquide	Bleu clair
Couleur à l'état sec	Bleu clair
Consommation	50 à 100 (selon type de support)
Temps de séchage	30 à 60 min.* (en fonction du type du support, de la température et du taux d'humidité de l'air ambiant))
Temps d'application	env. 48 heures*
Temp. de mise en oeuvre	Minimale 15 °C au sol
Résist. mécaniquement	Immédiat après la pose des dalles

*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être propre, plan, sec en permanence et résistant aux charges prévues. Si nécessaire primariser et égaliser la surface avec les produits appropriés de la gamme UZIN. Primariser les surfaces très absorbantes avec UZIN PE 360 + *. UZIN U 1000 convient également aux supports bois (parquets). Toujours enlever les couches d'huile ou de cire. Si UZIN U 1000 doit pouvoir être enlevé, le plancher en bois doit être fini avec une couche fermée de peinture ou de vernis, résistante au trempage et au récupage avec UZIN Cleaner *, ainsi qu'au rinçage à l'eau.

Remarque: UZIN U 1000 adhère bien au support. Si UZIN U 1000 est appliqué sur un support existant qui doit pouvoir être remis ultérieurement dans son état d'origine, un test doit être effectué au préalable avec le produit de nettoyage UZIN Cleaner *. Ensuite essayer de retirer le film d'UZIN U 1000 soigneusement sans nuire au revêtement.

MISE EN ŒUVRE:

1. Verser l'UZIN U 1000 dans un bac à peinture rectangulaire. Tremper le rouleau en mousse fine dans le produit et éliminer l'excédent de l'U 1000 en passant le rouleau le long des cannelures des parois intérieures du bac. Appliquer un film uniforme et couvrant sur le support.
2. Si le support est constitué d'éléments de plancher technique, il faut éviter que les joints entre ces éléments se remplissent d'UZIN U 1000, le risque qu'ils colleraient ensembles existe.
3. Respecter le temps d'attente avant de poser les dalles tapis. Vérifier avec les doigts si la couche antidérapante est suffisamment sèche. En le touchant fermement des doigts, aucun transfert du film antidérapant aux doigts ne peut se faire. Si les dalles sont posées trop tôt, l'adhérence obtenue est définitive et ne permet plus l'enlèvement des dalles.
4. Si une pose conductrice est souhaitée, Il faut ajouter à l'U 1000 25% d'UZIN PE 262 L *. Bien mélanger ensembles avant d'appliquer. Appliquer comme l'UZIN U 1000. L'adjonction rend la viscosité du mélange plus élevée, et donc plus épaisse. Il est donc important de porter le plus grand soin à son bon étalement. Appliquer un film aussi finement que possible en réalisant un bon recouvrement en pleine surface.

IMPORTANT DIRECTIVE:

- tenue en stock : 12 mois au frais, en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 16 °C. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement. Laisser acclimater la colle avant application
- conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25 °C et une humidité relative de l'air en-dessous de 75 %.
- Température du sol min. 15 °C. Température des pièces à traiter : min. 15 °C
- ne pas diluer le UZIN U 1000 antidérapant.
- UZIN U 1000 n'absorbe pas les variations dimensionnelles des dalles

- convient pour le nettoyage de tapis selon la méthode injection-extraction.
- nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau tiède
- essayer d'enlever avec précaution les éventuelles taches au moyen de UZIN Cleaner*
- nettoyez les sols en linoléum et en PVC existants avec le nettoyant UZIN Cleaner*
- en cas de supports rugueux, UZIN U 1000 ne s'enlève que difficilement et avec beaucoup d'effort. Ceci vaut particulièrement pour les joints ciment de carrelages céramiques
- adhère parfaitement sur le support. Après dépose, l'ancien revêtement de sol ne retrouvera pas son état d'origine.
- sur les sols en PVC à forte teneur en plastifiant, la solubilité dans l'eau est perturbée par la migration du plastifiant. Après l'enlèvement du revêtement de sol fixé supérieur, cela peut entraîner des changements ou une décoloration de la surface sur laquelle le fixateur a été appliqué.
- respecter les directives des fiches techniques des produits UZIN utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient: Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la

terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des
emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit
durci avec les déchets de chantier.