

Nettoyant polyvalent pour revêtements de sols

UZIN Resilient Care

Nettoyant au pH neutre pour revêtements de sols

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour sols souples PVC
- ▶ pour LVT
- ▶ pour linoléum
- ▶ pour revêtements en caoutchouc
- ▶ pour carrelage

**PROPRIÉTÉS :**

UZIN Resilient Care est un nettoyant haut de gamme, qui ne laisse aucune trace. Il est idéal pour une utilisation quotidienne.

- ▶ Polyvalent
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ pH neutre (valeur de pH 7)
- ▶ Idéal pour l'entretien quotidien
- ▶ Utilisation simple, sans rinçage
- ▶ Ne laisse aucun résidu

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Emballage	bidon plastique / bouteille plastique
Conditionnement	5 litres / 0,75 litres
Tenue en stock	24 mois en emballage d'origine
Couleur	vert
T° idéale d'application	entre 15°C et 25°C
Circulable	quand le produit est sec au toucher

*À 21 °C / 65 d'humidité relative de l'air

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Dépoussiérer ou aspirer le support.

MISE EN OEUVRE :

- Diluer UZIN Resilient Care à 1 : 200 avec de l'eau (50 ml : 10 litres).
- Laver le support avec une serpillière microfibre.
- Laisser sécher le produit, aucun rinçage n'est nécessaire.

IMPORTANT :

- Tenue en stock 24 mois, au frais modéré, en emballage d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Produit de nettoyage base d'eau. Ininflammable. Pendant la mise en oeuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés. Elimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Elimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.