

Vernis PU bicomposant

UZIN Turbo Protect Plus

Vernis de protection haute résistance pour les revêtements de sols souples

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour revêtements de sols PVC
- ▶ pour LVT
- ▶ pour revêtements de sol en caoutchouc
- ▶ pour linoléum (avec couche d'usure PU)



PROPRIÉTÉS :

UZIN Turbo Protect Plus est un vernis bicomposant facile à appliquer, idéal sur des revêtements de sol fortement sollicités. Il est spécialement formulé pour une utilisation en domaine résidentiel, commercial et en milieu hospitalier.

- ▶ Protège le revêtement et le support d'éventuelles infiltrations de produits liquides ou de salissures
- ▶ Pour tout type de revêtements de sol souples (surface lisse et légèrement structurée)
- ▶ Economique
- ▶ Atténue les rayures
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Améliore la qualité de surface
- ▶ Facile à appliquer
- ▶ Ne jaunit pas, ne ternit pas, ne s'écaille pas avec le temps
- ▶ Valeur de pH : 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	comp. A : Bidon plastique / comp. B : Bouteille plastique
Conditionnement	4L / 1L
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Couleur à l'état liquide	blanchâtre
Couleur à l'état sec	transparent mat
Consommation	environ 120 g/m ²
T° idéale d'application	entre 15°C et 25°C et HR inf. à 65%
Durée prat. d'utilisation	environ 1h après ajout du comp. B*
Sollicitable	8 – 12h*
Résistance finale	après environ 7 jours*

* A 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air. La consommation est approximative et peut varier en fonction du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sec, propre et exempt de toutes substances comme la graisse, la peinture, la cire, etc. Utiliser UZIN Basic Cleaner pour le décapage du sol. Nettoyer le support avec une machine injection / extraction pour aspirer l'eau et les résidus de lavage. Le sol doit être rincé 2 ou 3 fois avec une serpillière microfibre et de l'eau claire. La surface doit être sèche avant l'application d'UZIN Turbo Protect Plus.

Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

MISE EN ŒUVRE :

1-Avant utilisation, laisser le produit s'acclimater à la température de la pièce. Bien agiter le composant A pendant au moins 2 minutes avant d'ajouter le composant B.

2-Ajouter le composant B au composant A (rapport de mélange 1 : 4) et immédiatement après, agiter énergiquement pendant au moins 2 minutes.

3-Laisser reposer le produit pendant 5 minutes (Il faut impérativement éviter les bulles d'air).

4-Retirer le bouchon et insérer le filtre dans le bidon puis verser le mélange directement sur le support.

5-Imprégner le rouleau UZIN jusqu'à saturation et commencer l'application le long des murs. Ne pas appuyer sur le rouleau pendant l'application.

6-Appliquer UZIN Turbo Protect Plus en passes croisées. Toujours finir dans le même sens en levant le rouleau en fin de course, pour éviter les traces. Un bidon permet de réaliser une surface d'environ 50 m². Une application en épaisseur trop fine peut provoquer des irrégularités et des traces.

7-Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation. Utiliser un rouleau neuf pour chaque nouvelle utilisation du produit.

IMPORTANT :

- ▶ Tenue en stock 12 mois à 23 °C, en emballage d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- ▶ Des températures basses et une humidité relative de l'air élevée augmentent le temps de travail, et à l'inverse, des températures élevées et une humidité relative de l'air basse le raccourcissent.
- ▶ Pour s'assurer de respecter la quantité de produit à appliquer, utiliser uniquement le rouleau UZIN adapté.
- ▶ La résistance finale intervient après environ 7 jours. Attendre ce délai avant de remplacer les tapis de sol. La surface peut être circulaire après 8 à 12 heures. Avant ce délai, le trafic pourrait entraîner des rayures et endommager la surface.
- ▶ Il est conseillé d'installer des protections sous les pieds des chaises, tables et autres meubles susceptibles d'être bougés, pour protéger le vitrificateur et lui assurer une durée de vie plus longue.

- ▶ Redoublable si nécessaire après 4h. Néanmoins, si une seconde application du produit semble nécessaire, contacter le Service Technique.
- ▶ Retirer les rubans adhésifs et protections avant le séchage d'UZIN Turbo Protect Plus.
- ▶ Penser à protéger la semelle des chaussures pour éviter de disperser du produit dans d'autres pièces.
- ▶ UZIN Turbo Protect Plus est un produit bicomposant réactif après mélange. Ne pas refermer le bidon après utilisation s'il n'est pas complètement vide. Laisser sécher les restes de produit dans le bidon ouvert, avant de l'éliminer.
- ▶ Certifié :
 - Résistant aux produits chimiques
 - Convient pour le contact avec des jouets
 - Antiglis
 - Convient pour les revêtements de sol sportifs

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Composant A: Aucune indication particulière de danger.

Composant B: Contient des isocyanates prépolymérisés.

Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut irriter les voies respiratoires. Composants mélangés:

Bien aérer pendant la mise en œuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de

protection. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En

cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact

avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions

des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité. Après

durcissement, le produit présente une odeur neutre et est physiologiquement et écologiquement sans danger.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.