

Huile de réparation bicomposante

UZIN Refresher

Huile bicomposante de réparation pour les sols souples avec couche d'usure PU

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour sols souples avec couche d'usure PU (PVC, LVT, linoléum)
- ▶ pour les sols vernis avec UZIN Turbo Protect Plus
- ▶ pour parquets traités avec une huile bicomposante



PROPRIÉTÉS :

UZIN Refresher est facile à appliquer. Il ne crée pas de différence d'aspect sur la plupart des revêtements protégés par une couche d'usure PU et est formulé pour être utilisé en domaine résidentiel et commercial.

- ▶ Produit résistant
- ▶ Très bon rendement au m²
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Atténue les rayures
- ▶ Economique
- ▶ Solution rapide
- ▶ Pas d'effet de surbrillance sur la surface



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Conditionnement	comp. A : Bidon métallique 80 ml comp. B : Bouteille plastique 20 ml
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Rapport de mélange	4 : 1 (A : B)
Consommation	environ 100 m ²
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR inf. à 65%
Durée prat. d'utilisation	environ 4 heures après mélange*
Temps de prise / Temps de durcissement	après environ 3 – 4h*
Circulable	après environ 3 – 4 h*

* À 21 °C / 65 % d'humidité relative de l'air. La consommation est approximative et peut varier en fonction du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sec, propre et exempt de toutes substances comme la graisse, la peinture, la cire, etc. Le cas échéant, utiliser UZIN Basic Cleaner pour le décapage du sol. Nettoyer le support avec une machine injection / extraction pour aspirer l'eau et les résidus de lavage. Le sol doit être rincé 2 ou 3 fois avec une serpillière microfibre et de l'eau claire. La surface doit être sèche avant l'application d'UZIN Refresher Set.

Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

MISE EN OEUVRE :

- 1-Avant utilisation, laisser le produit s'acclimater à la température de la pièce. Bien agiter, puis ajouter le composant B au composant A. Utiliser un volume du composant B pour 4 volumes de composant A. Mélanger énergiquement avec un bâtonnet mélangeur pendant au moins 30 secondes.
- 2-Utiliser un bâtonnet mélangeur propre pour déposer le produit directement sur la zone rayée ou endommagée du revêtement de sol. Commencer par utiliser une petite quantité de produit et ajuster au besoin.
- 3-Utiliser un pad manuel d'entretien pour polir le produit sur les rayures et les zones usées. Cette opération peut aussi être réalisée mécaniquement à l'aide du plateau entraîneur pour pads WOLFF équipé d'un pad rouge.
- 4-Utiliser un chiffon de coton pour polir la surface et éliminer le produit des surfaces non rayées du revêtement. Cette opération peut aussi être réalisée mécaniquement à l'aide du plateau entraîneur pour pads WOLFF équipé d'un pad rouge, en glissant le chiffon de coton sous le pad. Polir jusqu'à élimination de toute surbrillance.
- 5-Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation.

IMPORTANT :

- ▶ Tenue en stock 12 mois, en emballage d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser dans les 3 mois après ouverture. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- ▶ Le durcissement complet du produit prend environ 3 à 4 heures. Ne pas utiliser de produit nettoyant avant ce délai, ni le recouvrir.
- ▶ Des températures basses et une humidité relative de l'air élevée augmentent le temps de travail, et à l'inverse, des températures élevées et une humidité relative de l'air basse le raccourcissent.
- ▶ Equiper le mobilier de patins pour éviter toute nouvelle rayure.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ Huiles / cires, sans solvant

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Composant A : Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B : Ininflammable. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau et porter des gants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Note importante : La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement ! En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.