

Diluant époxy

UZIN VE 124

Diluant et nettoyant à base d'alcool pour les résines et colles époxy

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- pour la dilution du primaire époxy UZIN PE 470 dans le cadre d'un renforcement de chape
- pour le nettoyage des outils ayant servis à appliquer notre primaire époxy UZIN PE 470 et notre colle époxy UZIN KR 421 L

**PROPRIÉTÉS :**

Diluant spécial destiné aux résines époxy bicomposantes exemptes d'eau et de solvant, et nettoyant doux polyvalent à base d'alcool.

Attention: Inflammable / peut attaquer le PVC

- Diluant pour les résines époxy
- Produit nettoyant solvanté, non agressif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 litres
Tenue en stock	24 mois en emballage d'origine
Couleur	incolore
Point d'inflammation	12 °C

MISE EN OEUVRE :

Diluant:

En fonction de la consistance souhaitée, ajouter 5 à 10 % en poids de diluant UZIN VE 124 et mélanger jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Une faible quantité ajoutée génère déjà une consistance de mise en œuvre nettement plus fluide et un pouvoir de pénétration plus grand. Ne pas utiliser avec les produits PU ni les dispersions époxy.

Nettoyant:

Pour le nettoyage des outils, verser le diluant dans un récipient résistant aux solvants puis y placer les outils, pinceaux, etc. Laisser agir puis nettoyer grossièrement. Répéter cette opération avec du diluant frais, plusieurs fois si nécessaire.

COMPOSITION :

Alcool éthylique.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

A forte teneur en solvant. Liquide et vapeurs très inflammables. Les vapeurs de solvant peuvent former avec l'air un mélange explosif. Bien aérer les locaux pendant et après la mise en œuvre et utiliser une crème de protection de la peau et porter des gants/ un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les vapeurs. Ne pas fumer, éviter les feux et sources d'ignition. Empêcher toute formation d'étincelles, mettre donc hors service tous les appareils électriques, interrupteurs et autres. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les indications portées sur l'étiquette de l'emballage, la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.