

Primaire supports absorbants premium

UZIN PE 360 PLUS

Primaire acrylique pour supports absorbants

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ avant application d'un ragréage base ciment / base sulfate de calcium ou d'un mortier de réparation
- ▶ comme primaire intermédiaire entre deux ragréages
- ▶ pour les zones à sollicitations importantes en domaine résidentiel, commercial ou industriel léger

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ supports absorbants (chape ciment, béton, chape sulfate de calcium)
- ▶ plaques de plâtre au sol et au mur
- ▶ planchers chauffants



PROPRIÉTÉS :

Le primaire UZIN PE 360 PLUS présente une qualité renforcée de pénétration dans le support, une grande facilité d'application et une rapidité de séchage. Il assure l'adhérence du ragréage en homogénéisant et réduisant sa capacité d'absorption. Il possède en outre de nombreux labels environnementaux et est utilisable dans un environnement maritime.


- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Réduit et homogénéise l'absorption du support
- ▶ Pour mur et sol
- ▶ Couleur bleu pour mieux visualiser les zones déjà primarisées
- ▶ Résistant à l'humidité alcaline
- ▶ Pour l'intérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	Cube carton / Bidon plastique
Conditionnement	10 kg - 5kg
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Couleur à l'état liquide	bleu
Couleur à l'état sec	bleu transparent
Consommation	80 à 150 g/m²
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR inf. à 75%
Temps de séchage	30 à 60 minutes*
T° min. de mise en oeuvre	minimum 10 °C au sol

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substances polluantes susceptibles de diminuer l'adhérence.

Les anciennes couches instables, insuffisamment dures et faiblement adhérentes à la surface du support devront être éliminées par tout moyen mécanique ou manuel.

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.

Toujours laisser parfaitement sécher le primaire avant de commencer la mise en oeuvre du ragréage.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

1. Acclimater à température ambiante le produit dans son emballage et bien agiter avant utilisation. Transvaser ensuite le contenu dans un seau ovale propre.
2. Appliquer le primaire avec un rouleau nylon UZIN en une couche régulière et saturée sur l'intégralité du support. Ne pas verser le produit directement sur le support pour éviter les sursaturations locales. Sur support très absorbant, une seconde application pourra éventuellement s'avérer nécessaire.
3. Aussitôt après application, nettoyer les outils à l'eau.

TABLEAU D'APPLICATION

Support/Application	Consommation	Temps de séchage
Sur support base ciment	80 - 150 g/m ²	env. 30 minutes*
Sur support base plâtre	80 - 120 g/m ²	env. 60 minutes*

*À 20 °C/65 % d'humidité relative de l'air

IMPORTANT :

- ▶ Stocker à T° modéré et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée du séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ Dans le cas d'une application superposée de ragréage, laisser intégralement sécher la première couche de ragréage, procéder à un traitement intermédiaire avec le primaire UZIN PE 360 PLUS et appliquer la couche suivante de ragréage après séchage du primaire. La seconde application de ragréage ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à la première.
- ▶ Pour l'application d'un ragréage en épaisseur supérieure à 10 mm, utiliser un primaire sablé à refus (UZIN PE 470 ou UZIN PE 412).

- ▶ Non adapté pour application sur anciennes traces de colles, poisses, supports bois, supports minéraux de type magnésie ou xylolithe.
- ▶ Produit non adapté pour former une barrière à l'humidité.
- ▶ Ne pas utiliser comme primaire directement sous une colle à parquet.
- ▶ Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Après séchage complet le produit est physiologiquement et écologiquement sans danger. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient: Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.