

Décapant Premium

UZIN BASIC CLEANER

Nettoyant intensif pour le décapage des sols souples

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

UZIN Basic Cleaner est un nettoyant de base destiné à éliminer la saleté, les taches de graisse, la cire et les anciennes couches d'entretien avant l'application d'UZIN Resilient Sealer ou d'UZIN Turbo Protect Plus. Il convient également pour éliminer les résidus de colle et les couches d'entretien, ainsi que pour dégraisser les revêtements de sol. À utiliser uniquement en intérieur.

UZIN Basic Cleaner permet d'éliminer les couches antidérapantes et de fixation suivantes, appliquées en couche pleine et séchées, sur des sols denses et résistants à l'eau :

UZIN U 1000 antidérapant*

UZIN U 2500 antidérapant*

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ revêtement de sol souple
- ▶ LVT
- ▶ linoléum (avec couche d'usure polyuréthane)
- ▶ PVC
- ▶ VCT
- ▶ caoutchouc
- ▶ pierre naturelle et artificielle, carrelage céramique
- ▶ espaces résidentiels (appartement, maison)
- ▶ espaces commerciaux intérieurs (bureau, hôpital, école, université, bibliothèque, magasin, maison de retraite)



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN Basic Cleaner est un nettoyant haute performance pour l'élimination de la saleté, de la graisse, de la cire et de la plupart des impuretés avant l'application d'un Vitrificateur UZIN ou UZIN Turbo Protect Plus. Convient également à l'élimination de résidus de colle, au nettoyage et au dégraissage d'un revêtement de sol. Pour usage en intérieur.

- ▶ polyvalent / pour tout revêtement de sol souple
- ▶ très concentré
- ▶ réduit le coût du travail
- ▶ dissout les couches de saleté, d'un revêtement de sol existant ou d'un produit d'entretien

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 l
Tenue en stock	5 ans
Rapport de mélange	salissure courante : 1:10 avec eau froide salissure importante : 1:1 avec eau froide
Couleur	transparent
Consommation	environ 125 m ² / bidon
Température d'application	16 - 24 °C
Durée prat. d'utilisation	1 heure*
Circulable	après séchage

*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air. La consommation peut varier en fonction du support.



MISE EN ŒUVRE:

Avant un nouveau vitrificateur:

1. Dépoussiérer ou aspirer le sol.
2. Diluer UZIN Basic Cleaner 1:10 - 1:1 avec de l'eau. (pour un revêtement en linoléum ou en caoutchouc, augmenter prudemment le dosage si nécessaire).
3. Appliquez la solution correctement diluée sur le sol à l'aide d'une serpillière et laissez-la agir au moins 10 minutes. Ne laissez pas sécher.
4. Nettoyer le revêtement de sol avec une monobrosse équipée du pad adéquat (vert ou pad d'assainissement gris).
5. Dès que la saleté est dissoute, retirer complètement l'eau sale. Neutraliser suffisamment le sol avec de l'eau claire.
6. Laisser sécher complètement le revêtement de sol avant d'appliquer un Vitrificateur UZIN ou Turbo Protect Plus UZIN.

Pour dégraisser:

1. Dépoussiérer ou aspirer le sol.
2. Appliquer la solution correctement diluée sur le sol à l'aide d'une serpillière et laisser agir pendant 10 - 20 minutes. Ne pas laisser sécher.
3. Nettoyer le sol avec une machine de nettoyage et de polissage, par ex. WOLFF Samba, pour éliminer la saleté, les impuretés, etc.
4. Retirer la saleté et les restes de liquide avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau.
5. Nettoyer le sol 2 à 3 fois avec une serpillière microfibre propre et de l'eau claire et récupérer l'eau sale avec un aspirateur à eau. Rincer le sol à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse dans les eaux usées et sur le sol.
6. Laissez la surface du sol sécher complètement.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- ▶ Tenue en stock 5 ans, à température modérée, en emballage d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- ▶ Conditions idéales de mise en oeuvre de : 20 °C à 25 °C, température du sol supérieure à 16 °C, humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ Veiller à bien essuyer le bidon après avoir versé le produit et ne pas le poser sur la surface à traiter, pour éviter que d'éventuels résidus ne marquent le revêtement.
- ▶ Penser à protéger la semelle des chaussures pour éviter de disperser du produit dans d'autres pièces.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ Nettoyant basique, irritant (y compris des lésions oculaires graves), contenant des solvants du 2-butoxyéthanol / limonène

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Nettoyant intensif, corrosif, teneur en solvant. Ininflammable. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Conserver hors de portée des enfants. Pendant le travail, utiliser une crème de protection pour la peau, des gants et des lunettes de protection. Eviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés. Elimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Elimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.