

Huile de réparation bicomposante

UZIN REFRESHER

Huile bicomposante de réparation pour les sols souples avec couche d'usure PU

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

UZIN Refresher est un produit bicomposant pour la retouche localisée de micro rayures et traces d'usure, sur les revêtements de sol souple avec couche d'usure PU

POUR APPLICATION SUR:

- ▶ sols souples avec couche d'usure PU
- ▶ LVT (en lames ou en dalles)
- ▶ linoléum (avec une couche PU)
- ▶ tous les sols vernis avec UZIN Turbo Protect Plus
- ▶ parquets traités avec une huile bicomposante
- ▶ locaux résidentiels et commerciaux



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN Refresher est facile à appliquer. Il crée pas de différence d'aspect sur la plupart des revêtements protégés par une couche de polyuréthane. Il est formulé pour être utilisé en domaine résidentiel et commercial.

- ▶ réparation partielle possible d'un revêtement de sol
- ▶ aucun renouvellement complet nécessaire
- ▶ aucun changement de niveau de brillance en surface
- ▶ produit résistant
- ▶ très bon rendement au m²
- ▶ séchage rapide
- ▶ atténue les rayures
- ▶ économique
- ▶ solution rapide
- ▶ pas d'effet de surbrillance sur la surface, n'est pas adapté des finitions extra matte comme p.ex. arturo PU7750 ou Pallmann Pall-X Zero.

Voor:



Na:



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Conditionnement	comp. A : Bidon métallique 80 ml comp. B : Bouteille plastique 20 ml
Tenue en stock	12 mois
Rapport de mélange	4 : 1 (A : B)
Consommation	environ 100 m ²
Durée prat. d'utilisation	environ 4 heures après ajout du comp. B*
Temps de prise / Temps de durcissement	après environ 3 – 4 heures*
Temp. de mise en oeuvre	16 °C au sol
Résist. mécaniquement	après environ 3 – 4 heures*

* À 21 °C / 65 % d'humidité relative de l'air. La consommation est approximative et peut varier en fonction du support.



PRÉPARATION :

Balayer ou aspirer pour éliminer les saletés et salissures légères. En présence d'un résidu de film d'entretien, l'éliminer complètement avec UZIN Basic Cleaner, puis neutraliser soigneusement le sol. La surface à traiter doit être propre, dégraissée et sèche. Pour atténuer de légères rayures, poncer en cercle, sous légère pression, avec un pad vert ou du papier abrasif grain 400 ou 600. Éliminer ensuite soigneusement la poussière de ponçage avec un chiffon humide ou un mop microfibre.

Pour obtenir l'effet souhaité, procéder au préalable au nettoyage test d'une zone cachée.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Avant utilisation bien lire les indications des fiches de données sécurité des deux composants.
- ▶ Le support doit être sec, propre et exempt de toutes substances comme la graisse, la peinture, la cire, etc. Utiliser UZIN Basic Cleaner pour le décapage du sol.

MISE EN ŒUVRE:

- ▶ avant utilisation, laisser le produit s'acclimater à la température de la pièce.
- ▶ bien agiter, puis ajouter le composant B au composant A. Utiliser un volume du composant B pour 4 volumes de composant A. Mélanger énergiquement avec un bâtonnet mélangeur pendant au moins 30 secondes.
- ▶ utiliser un bâtonnet mélangeur propre pour déposer le produit directement sur la zone rayée ou endommagée du revêtement de sol. Commencer par utiliser une petite quantité de produit et ajuster au besoin.
- ▶ utiliser un pad manuel d'entretien pour polir le produit sur les rayures et les zones usées. Cette opération peut aussi être réalisée mécaniquement à l'aide du plateau entraîneur pour pads WOLFF équipé du pad standard 400 mm rouge.
- ▶ utiliser un chiffon de coton pour polir la surface et éliminer le produit des surfaces non rayées du revêtement. Cette opération peut aussi être réalisée mécaniquement à l'aide du plateau entraîneur pour pads WOLFF équipé du pad standard 400 mm rouge, en glissant le chiffon de coton sous le pad.
- ▶ polir jusqu'à élimination de toute surbrillance.
- ▶ nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation.

IMPORTANT DIRECTIVE:

- ▶ tenue en stock 12 mois, en emballage d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser dans les 3 mois après ouverture. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- ▶ le durcissement complet du produit prend environ 3 à 4 heures. Ne pas utiliser de produit nettoyant avant ce délai, ni le recouvrir.

- ▶ les conditions optimales d'utilisation du produit sont comprises entre 20 et 25 °C pour la température de la pièce, 16 °C pour la température du support et en dessous de 65 % d'humidité relative de l'air. Des températures basses et une humidité relative de l'air élevée augmentent le temps de travail, et à l'inverse, des températures élevées et une humidité relative de l'air basse le raccourcissent.
- ▶ équiper le mobilier de patins pour éviter toute nouvelle rayure.
- ▶ pour l'intérieur uniquement.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ Huiles / cires, sans solvant

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Composant A : Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B : Ininflammable. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Pendant la mise en œuvre, utiliser une crème de protection de la peau et porter des gants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Note importante : La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement ! En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.