

Pare-vapeur

# UZIN PE-FOLIE

Pare-vapeur en polyéthylène 200 µm sans plis

## DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- pare-vapeur sous une structure de sol flottante, par ex. UZIN RenoTop PLUS
- film de séparation sous chape



## AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN PE-Film est une membrane en polyéthylène non pliée, en pose libre. Grâce à l'absence de pli, le film permet une pose aisée d'un système de sous-plancher flottant, par ex. UZIN RenoTop PLUS. En cas d'utilisation sous une chape, UZIN PE-Film, de par l'absence de plis, permet d'éviter une formation de fissures pouvant être causée par ce dernier. Pour l'intérieur.

- Rouleau de 2 m de large, sans pli
- Mise en oeuvre facile
- valeur Sd élevée
- Utilisable comme film de protection

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emballage                                             | rouleau                                         |
| Dimension de livraison                                | 2,0 m x 50 m = 100m <sup>2</sup>                |
| Tenue en stock                                        | min. 24 mois                                    |
| Couleur                                               | transparent                                     |
| Poids du rouleau                                      | ca. 20 kg (net)                                 |
| Épaisseur                                             | ca. 0,2 mm                                      |
| Résistance calorique                                  | ca. 0,0005 m <sup>2</sup> K/W (R)***            |
| Temp. de mise en oeuvre                               | 10 °C au sol et 3 °C au-dessus du point de rosé |
| Valeur SD                                             | ≥ 100 m **                                      |
| Résistance à la traction longitudinale/transversale   | ≥ 26 N/mm <sup>2</sup> *                        |
| Allongement à la rupture longitudinale / transversale | ≥ 400 % / ≥ 600 % *                             |
| Largeur                                               | 2 m                                             |

\*selon EN IS 527-3

\*\*selon DIN EN 1931

\*\*\*selon DIN 52 612



## DOMAINE D'APPLICATION ÉTENDU:

- protection d'un revêtement de sol existant

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut. Un ancien revêtement doit être bien collé sur toute la surface. Un joint de carrelage céramique ne doit être ni trop large ni trop profond. Selon le support, poncer ou nettoyer en profondeur avant de poser le film.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et les directives des fabricants de revêtements.

## MISE EN ŒUVRE:

### Utilisation comme frein-vapeur ou protection:

1. Retirer soigneusement toutes les souillures du support.
2. Étaler UZIN PE-Film en forme de cuvette. Remonter d'environ 75 mm sur les murs et sur tout autre élément de construction vertical, au moins jusqu'au niveau supérieur du sol fini.
3. Chevaucher le film d'environ 200 mm au niveau des joints et les recouvrir sur toute leur longueur avec un ruban adhésif aluminium de 75 mm de large (par ex. Bande adhésive aluminium UZIN Alutape 75).

### Utilisation comme film de séparation / protection contre l'eau de gâchage pour l'isolation sous une chape :

1. Retirer soigneusement toutes les souillures du support.
2. Étaler UZIN PE-Film en forme de cuvette. Remonter sur les murs et sur tout autre élément de construction vertical, au moins jusqu'au niveau supérieur du sol fini.
3. Chevaucher le film d'environ 200 mm au niveau des joints et les recouvrir sur toute leur longueur avec par ex. la Bande adhésive aluminium UZIN Alutape 75.
4. Étaler une deuxième couche d'UZIN PE-Film en forme de cuvette comme décrit à l'étape 3, transversalement à la première couche.

## IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Tenue en stock : 24 mois, au sec, en emballage d'origine.
- Conserver les rouleaux debout, éviter les points de pression.
- Avant la pose, acclimater UZIN PE-Film dans la pièce pendant au moins 24 heures.
- Pour un support ragréé, veiller au bon séchage du ragréage.
- Ne pas utiliser comme pare-vapeur sur un support sensible à l'humidité tel qu'un plancher en bois.
- En cas d'utilisation comme film de protection sur un support sensible à l'humidité, comme par ex. un parquet, retirer complètement UZIN PE-Film au plus tard après 24 heures.

- Avant de poser UZIN PE-Film, éliminer soigneusement toutes les salissures qui pourraient endommager le support et/ou le film.
- UZIN PE-Film ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

## LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

## COMPOSITION:

Polyéthylène.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Aucune mesure de précaution n'est nécessaire. Observer / respecter les mesures de sécurité /de protection de l'environnement portées sur les Fiches Produits des produits de pose utilisés.

## ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.