

Pistolet à colle thermofusible

PISTOLET À COLLE UZIN

Pistolet à colle thermofusible pour le montage des plinthes

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le pistolet à colle UZIN est un pistolet à colle thermofusible ergonomique haut de gamme pour une utilisation professionnelle. Son poids est prévu pour une longue durée de travail. La régulation précise de la température, dans une plage de 210-220 °C, est spécialement conçue pour les cordons de colle UZIN (18 mm / 300 mm).

La construction robuste garantit une longue durée de vie. La buse est dotée d'une protection thermique intégrée pour une sécurité supplémentaire. Idéal pour le montage rapide et sans poussière de plinthes en matériaux divers sur un support lisse ou structuré.

DOMAINES D'APPLICATION :

POUR APPLICATION SUR :

Adapté pour plinthe, profilé ou élément décoratif en :

- ▶ bois
- ▶ stratifié
- ▶ plastique résistant à la température

Compatible sur support lisse ou structuré, résistant à la chaleur comme :

- ▶ crépi
- ▶ maçonnerie
- ▶ peinture
- ▶ métal
- ▶ béton
- ▶ céramique



PROPRIÉTÉS :

Le pistolet à colle UZIN convient au montage rapide et invisible d'une plinthe, d'un profilé ou d'un élément décoratif sur un support rugueux ou dur.

Il est livré dans un emballage stable comprenant 8 cordons de colle UZIN (18 mm / 300 mm) et une buse courbée.

- ▶ Conception robuste
- ▶ Travail sans fatigue
- ▶ Température idéale pour les cordons de colles UZIN
- ▶ Ne goutte pas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	coffret plastique
Couleur	bleu
Température d'application	210 - 220 °C
Longueur de câble	4,3 m
Poids	1 kg

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit résister à la chaleur (jusqu'à 220 °C), être plan, solide, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) susceptible de nuire à l'adhérence. Éliminer tous éléments pouvant réduire l'adhérence de la colle.

Aspirer soigneusement les débris et poussières. Bien nettoyer et dégraisser une surface très lisse ou très dense, comme le plastique, le métal ou autre, de préférence la poncer ou la dépolir. En cas d'incertitude, faire un essai de collage.

Appliquer le primaire UZIN adapté sur un support très absorbant, poussiéreux ou farineux, par ex. sur un support plâtre, et laisser sécher.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

Mise en service de l'appareil :

- ▶ placer le pistolet à colle UZIN sur un support approprié
- ▶ allumer l'appareil et attendre que la LED de contrôle s'allume
- ▶ insérer les bâtons à colle UZIN de 18 mm/300 mm dans l'orifice situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à la gaine isolante
- ▶ si le bâton de colle UZIN 18 mm / 300 mm est déjà en place, laisser chauffer l'appareil pendant env. 10 minute
- ▶ tester les bâtons de colle UZIN en appuyant légèrement sur la gâchette

Mise en oeuvre :

- ▶ suivre les instructions fournies avec le pistolet à colle UZIN
- ▶ acclimater le support et les éléments à coller à la température ambiante. Une température inférieure à 16 °C réduit considérablement le temps de durcissement
- ▶ la surface à coller ne doit pas comporter de substance pouvant nuire à l'adhérence
- ▶ appliquer la colle UZIN en lignes régulières sur l'envers du profilé. Une surface inégale nécessite une application de colle plus importante
- ▶ protéger la buse coudée des chocs et de la flexion lors du collage de la face arrière
- ▶ pour une adhérence optimale, fixer l'élément à coller au mur dans les 30 secondes en exerçant une légère pression
- ▶ toujours placer le pistolet à colle UZIN sur un support approprié

Interruption :

- ▶ en cas d'une interruption de travail > 20 minutes, éteindre l'appareil
- ▶ pour reprendre le travail, allumer l'appareil et attendre que la LED de contrôle s'allume

CONSOMMATION :

La consommation dépend de la vitesse d'application et de la pression exercée sur la gâchette. En règle générale, un bâton de colle thermofusible UZIN suffit pour fixer env. 4,5 ml de plinthe.

IMPORTANT :

- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 16 °C. Une température basse prolonge le temps de durcissement, une température élevée le raccourcit. Le durcissement se fait par refroidissement.
- ▶ Une grande quantité appliquée prolonge le temps de durcissement.
- ▶ En rénovation, il faut éliminer complètement toute couche non adhérente.
- ▶ Le pistolet à colle UZIN est spécialement conçu pour une utilisation avec les cordons de colle UZIN 18 mm / 300 mm. Une autre colle thermofusible peut ne pas fonctionner comme décrit ici ou endommager le pistolet à colle UZIN.
- ▶ Toujours procéder à un test en amont.
- ▶ Un matériau sensible au chaud peut se déformer, se décolorer, brûler ou perdre son adhérence sous l'effet de la chaleur.
- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur le côté.
- ▶ La buse coudée ou la colle thermofusible peuvent entraîner une brûlure.
- ▶ Ne jamais forcer pour enlever un résidu de colle.
- ▶ Ne jamais retirer les cordons de colle UZIN du pistolet à colle. Pour le transport dans le coffret, couper les cordons de colle UZIN si nécessaire.
- ▶ Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.