

Protection temporaire de sols réutilisable

UZIN PF CLASSIC

Protection temporaire auto-adhésive pour tout type de revêtement de sol

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ Couverture et protection d'un sol d'usure, par ex. revêtement de sol souple et textile, stratifié, carrelage et pierre naturelle
- ▶ Couvrir et protéger un receveur de douche ou une baignoire, un plan de travail de cuisine, un équipement sanitaire ou un escalier

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ un sol stratifié
- ▶ tout revêtement souple courant
- ▶ un revêtement textile à poils courts ou bouclés
- ▶ du feutre aiguilleté
- ▶ un carrelage et un sol en pierre naturelle
- ▶ un escalier à court terme
- ▶ un receveur de douche et une baignoire
- ▶ un plan de cuisine et de travail
- ▶ de la céramique, installation sanitaire



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN PF CLASSIC est un film de protection autocollant réutilisable pour les sols et les surfaces. Il sert à protéger de manière professionnelle pendant les travaux de rénovation. Le film protecteur est la solution idéale pour la protection temporaire des revêtements secs. Grâce à son revêtement antidérapant spécial, le produit adhère solidement au sol et s'enlève facilement sans laisser de résidus. La surface imperméable protège les surfaces contre tous types de liquides, se nettoie facilement et ne peluche pas. Pour une utilisation en intérieur.

- ▶ Réutilisable
- ▶ Bonne fixation sur le support
- ▶ Imperméable
- ▶ Lavable, facile à nettoyer
- ▶ Dépose sans laisser de résidus



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	Rouleau
Conditionnement	50 m ²
Type of material	100% polyester
Couleur	Blanc
Masse surfacique	160 g/m ²
Épaisseur	2,8 mm
Longte	50m
Largeur	1 m

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sec, propre, lisse et si possible exempt de poussière afin de garantir une adhérence optimale et une réutilisation. La poussière et la saleté sur la surface à protéger peuvent réduire le pouvoir adhésif et avoir une influence négative sur la réutilisation de UZIN PF CLASSIC, voir éventuellement endommager la surface.

MISE EN ŒUVRE:

- ▶ Dérouler UZIN PF CLASSIC et le poser avec le côté adhésif vers le bas. Le voile de protection se fixe sur le support en le marouflant, en exerçant une légère pression et en marchant dessus.
- ▶ Selon l'application, UZIN PF CLASSIC se pose bord à bord ou avec un chevauchement.
- ▶ Avant de retirer UZIN PF CLASSIC, nettoyer le non-tissé de protection par aspiration ou essuyage et le laisser sécher.
- ▶ Enrouler UZIN PF CLASSIC côté adhésif vers l'intérieur pour le réutiliser.

IMPORTANTÉ DIRECTIVE:

- ▶ Plus la surface à protéger est propre avant de la recouvrir, plus UZIN PF CLASSIC sera réutilisable. La poussière et la saleté présentes éventuellement peuvent adhérer à la surface du non-tissé et réduire l'adhérence.
- ▶ Essuyer immédiatement tout liquide renversé sur le non-tissé de protection. Veiller particulièrement à ne pas laisser de liquide couler dans les joints ou les bords sous le non-tissé. Cela pourrait causer des dommages irréversibles sur un support sensible, comme par ex. du parquet, au point de le dégrader complètement.
- ▶ UZIN PF CLASSIC ne résiste pas aux coupures. Ne pas couper sur le non-tissé de protection ou utiliser une surface de coupe résistante.
- ▶ UZIN PF CLASSIC s'utilise en continu pendant un maximum de 3 mois.
- ▶ La durée d'utilisation autorisée d'UZIN PF CLASSIC sur le support à protéger varie en fonction du type de revêtement de sol. Il est recommandé de vérifier régulièrement la compatibilité à différents endroits au cours de son utilisation.
- ▶ La couverture partielle de la surface peut provoquer des variations de couleur, selon le type de support et l'exposition à la lumière. Pour éviter cela, il est recommandé de recouvrir systématiquement toute la surface du revêtement de sol.
- ▶ Pour éviter d'endommager la surface du revêtement, il est indispensable de la débarrasser, ainsi que l'envers du non-tissé, de toute saleté, grain de sable ou autre corps étranger avant de la recouvrir.
- ▶ Une contrainte de cisaillement due aux chariots, échafaudages ou à la traction d'objets lourds n'est pas recommandée et la fonctionnalité doit être vérifiée au préalable. Ceci est particulièrement important dans la zone de chevauchement.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte. Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière.

COMPOSITION:

Polyester

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Aucune mesure de précaution n'est nécessaire. Observer / respecter les mesures de sécurité /de protection de l'environnement portées sur les Fiches Produits des produits de pose utilisés.

ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.