

Protection temporaire de sols réutilisable

UZIN PF CLASSIC

Protection temporaire auto-adhésive pour tout type de revêtement de sol

DOMAINES D'APPLICATION :

- ▶ Couverture et protection d'un sol d'usure, par ex. revêtement de sol souple et textile, stratifié, carrelage et pierre naturelle
- ▶ Couvrir et protéger un receveur de douche ou une baignoire, un plan de travail de cuisine, un équipement sanitaire ou un escalier

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ Revêtements de sol stratifiés
- ▶ Tous les revêtements de sols souples courants
- ▶ Revêtements textiles à poils courts ou bouclés
- ▶ Aiguilletés
- ▶ Carrelages et pierres naturelles
- ▶ Receveurs de douche et baignoires
- ▶ Plans de travail

**PROPRIÉTÉS :**

UZIN PF Classic est une protection temporaire autoadhésive des revêtements de sol. Grâce au revêtement spécial antidérapant, le produit adhère solidement au sol et peut être facilement retiré sans laisser de traces.

- ▶ Réutilisable
- ▶ Bonne fixation sur le support
- ▶ Imperméable
- ▶ Lavable, facile à nettoyer
- ▶ Dépose sans laisser de résidus

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Emballage	rouleau
Conditionnement	50 m ²
Constitution	100% polyester
Couleur	blanc
Masse surfacique	160 g/m ²
Épaisseur	2,8 mm
Longueur	50 m
Largeur	1 m

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sec, propre, lisse et le moins poussiéreux possible afin de garantir une adhérence optimale et une utilisation répétée. La poussière et les salissures sur la surface à protéger peuvent altérer le pouvoir adhésif et affecter la réutilisation d'UZIN PF Classic, tout en causant éventuellement des dommages à la surface.

l'environnement portées sur les Fiches Produits des produits de pose utilisés.

ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.

MISE EN ŒUVRE :

- ▶ Dérouler UZIN PF Classic, face adhésive vers le bas, et l'appliquer fermement sur le support en le marouflant, en chargeant brièvement ou en marchant dessus. La pose se fait en chevauchement.
- ▶ Avant de retirer UZIN PF Classic, nettoyer la surface supérieure à l'aide d'un aspirateur ou essuyer puis laisser sécher.
- ▶ Enrouler UZIN PF Classic, côté adhésif vers l'intérieur, pour le réutiliser.

IMPORTANT :

- ▶ Plus la surface à protéger est propre avant d'être recouverte, plus UZIN PF Classic peut être réutilisé. La poussière et les salissures peuvent adhérer à la surface du non-tissé et réduire l'adhérence.
- ▶ Absorber immédiatement tout liquide répandu sur le non-tissé de protection. Il faut veiller tout particulièrement à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la zone des joints ou des bords située sous le non-tissé.
- ▶ UZIN PF Classic n'est pas résistant aux coupures.
- ▶ UZIN PF Classic ne doit pas être utilisé plus de 3 mois d'affilée. La durée d'utilisation autorisée de UZIN PF Classic sur le support à protéger varie en fonction du type de revêtement de sol. Nous recommandons de vérifier régulièrement la compatibilité à différents endroits pendant l'utilisation.
- ▶ Le recouvrement partiel des surfaces peut entraîner des changements de couleur, en fonction du type de support et de l'influence de la lumière. Pour éviter cela, il est recommandé de toujours recouvrir complètement les revêtements de sol.
- ▶ Pour éviter d'endommager la surface du revêtement, il est essentiel d'éliminer les salissures, les grains de sable et autres substances étrangères de la surface du revêtement et de l'envers du non-tissé avant de le recouvrir.
- ▶ Les contraintes de cisaillement causées par des chariots, des échafaudages ou la traction d'objets lourds ne sont pas recommandées. Ceci est particulièrement important dans la zone de chevauchement.

COMPOSITION :

Polyester

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Aucune mesure de précaution n'est nécessaire. Observer / respecter les mesures de sécurité / de protection de