

Sable de quartz

UZIN PERLSAND 0.8

Sable de quartz séché au feu d'une granulométrie de 0,3 - 0,8 mm, pour la charge et l'épandage

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ pour tout produit en résine réactive tel qu'UZIN PE 460, UZIN PE 480 ou UZIN KR 516
- ▶ pour une utilisation en intérieur et en extérieur

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ procure une adhérence au support
- ▶ charge et ajuste la consistance



- ▶ procure une adhérence au support
- ▶ charge et ajuste la consistance

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	sac
Conditionnement	25 kg
Couleur	gris clair

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Pour la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau. Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre la poussière. Respecter les indications de la rubrique «Sécurité du travail et de l'environnement» des fiches techniques des autres produits utilisés.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.