

RZ ELASTIC SIEGEL

Dispersion spéciale pour le premier entretien

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Dispersion polymère pour les plus hautes exigences lors du premier entretien d'un revêtement de sol souple, sol en pierre naturelle ou artificielle.

APPROPRIÉ POUR / SUR:

- ▶ un revêtement PVC
- ▶ un revêtement CV
- ▶ un revêtement caoutchouc
- ▶ un linoléum
- ▶ de la pierre naturelle ou artificielle



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Très bonne résistance à l'usure
- ▶ Antidérapant
- ▶ Haute résistance à l'abrasion avec protection longue durée
- ▶ Prolongation de la durée de vie du sol
- ▶ EN 14904 (aptitude au sol sportif)



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 l
Tenue en stock	min. 2 ans
Consommation	env. 35 ml/m ² par couche
Temps de séchage	env. 1 heure
Circulable	après env. 5 heures
Temp. min. de mise en oeuvre	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Portée	env. 14.5 m ² /litre

DIRECTIVES DE PRÉPARATION :

Nettoyer en profondeur le revêtement de sol avec un décapant avant l'application de RZ ELASTIC SIEGEL. Utilisation conformément au mode d'emploi.

- ▶ Avant utilisation, acclimater le récipient à la température ambiante recommandée (20°) et bien l'agiter.
- ▶ Appliquer RZ ELASTIC SIEGEL uniformément et en couche généreuse sur le support à l'aide d'un outil approprié.
- ▶ Une fois sec (env. 1 heure), une deuxième couche peut être appliquée en croisant à 90 degrés.
- ▶ Après environ 12 heures, la surface est sollicitable.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions optimales de mise en œuvre de 18 - 25 °C, humidité relative de l'air de 35% - 65%. Basse température et forte humidité de l'air prolongent la durée de séchage, haute température et faible humidité de l'air la réduisent.
- ▶ Durée de stockage min. 24 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement un emballage entamé.
- ▶ Un nettoyage et un entretien réguliers améliorent l'aspect et augmentent la durée de vie du revêtement de sol.
- ▶ Lors de l'utilisation d'un produit d'entretien, en particulier sur une surface d'origine industrielle ou inconnue, une incompatibilité de système peut, dans de rares cas, entraîner une altération visuelle ou une adhérence réduite. Nous recommandons donc de tester au préalable le produit sur une petite surface afin de vérifier sa compatibilité.